

Фактические максимально допустимые средние токи в открытом состоянии при различных температурах корпуса

Тип прибора	Диаметр контактной поверхности, мм	Диапазон классов	I_{TAV} , А, при T_c , равной													$U_{T(ТО)}$, В	r_T , мОм	R_{thjc} , °C/Вт	T_{jmax} , °C
			55°C	60°C	65°C	70°C	75°C	80°C	85°C	90°C	95°C	100°C	105°C	110°C	115°C				
T123-200	19	6-16	398	379	359	339	318	296	272	248	222	194	164	131	95	1,05	1,17	0,08	125
T123-250	19	6-16	453	432	410	387	364	339	313	286	257	226	192	155	112	0,96	1,12	0,07	125
T123-320	19	6-16	494	472	448	424	398	372	344	315	283	249	213	172	126	0,83	0,98	0,07	125
T133-500	27	2-8	786	758	729	700	669	638	605	570	534	496	456	412	366	0,96	1,1	0,035	140
T133-630	27	2-8	1101	1060	1018	975	930	884	836	786	733	678	620	558	491	0,85	0,5	0,035	140
T233-320	32	10-24	574	548	521	492	462	431	399	364	327	288	245	198	144	1,15	1,1	0,045	125
T233-400	32	6-16	647	617	586	553	520	484	447	408	367	322	274	220	160	1,05	0,85	0,045	125
T233-500	32	6-16	805	767	728	687	644	599	553	503	451	395	334	268	194	0,9	0,52	0,045	125
T243-400	38	18-32	714	682	648	613	577	539	498	456	411	362	309	251	184	1,15	0,985	0,034	125
T243-500 (6-16 кл.)	38	6-16	968	922	875	826	775	722	666	607	544	477	404	325	235	1,1	0,55	0,03	125
T243-500 (18-32 кл.)	38	18-32	830	791	752	711	668	623	576	526	473	416	354	286	209	1,05	0,7	0,034	125
T243-630	38	6-16	1094	1042	988	933	875	814	750	683	612	536	454	363	262	1,0	0,42	0,03	125
T243-800	38	6-16	1192	1136	1078	1017	954	888	819	747	669	587	497	399	288	0,9	0,36	0,03	125
T143-1000, T243-1000	38	2-8	1447	1393	1337	1280	1220	1159	1095	1028	958	885	808	726	638	0,85	0,35	0,028	140
T143-1250, T243-1250	38	2-8	1785	1715	1643	1569	1492	1413	1331	1245	1156	1063	965	861	750	0,82	0,2	0,028	140
T153-630	50	16-26	1266	1209	1149	1088	1024	956	885	811	731	645	551	448	329	0,9	0,45	0,024	125
T153-800	50	10-20	1301	1243	1183	1120	1055	987	915	838	757	669	574	467	346	0,83	0,44	0,024	125
T153-1600, T253-1600	50	2-8	2576	2477	2375	2270	2162	2050	1934	1812	1686	1554	1414	1266	1107	0,92	0,18	0,016	140
T153-2000, T253-2000	50	2-8	3141	3016	2888	2756	2620	2480	2334	2183	2025	1860	1686	1503	1308	0,84	0,11	0,016	140

T293-4000, T593-4000	100	8-18	7050	6705	6347	5977	5592	5191	4771	4329	3862	3364	2830	2248	1603	1,03	0,055	0,005	125
T293-5000, T593-5000	100	8-18	7494	7123	6739	6341	5928	5498	5048	4575	4076	3545	2975	2357	1675	1,0	0,047	0,005	125
T393-3200, T693-3200	100	20-32	4792	4575	4350	4117	3873	3618	3349	3066	2763	2438	2083	1690	1243	1,15	0,15	0,005	125
T393-3600, T693-3600	100	20-32	5438	5187	4927	4656	4374	4080	3770	3443	3094	2721	2315	1868	1361	1,1	0,11	0,005	125
T393-4000, T693-4000	100	20-28	5923	5646	5360	5062	4752	4428	4088	3729	3347	2938	2495	2007	1457	1,05	0,09	0,005	125